



LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS PB YY 1X2X0,64

Cablu PROFIBUS cu inveli? exterior dublu din PVC, pentru instalare in exterior/ingropare direct? -

Conectare rapid? a structurii cablului

Cablu de magistral? pentru PROFIBUS-DP, -FMS ?i FIP. Robust, rezistent la UV ?i condi?ii meteo. Manta exterioar? dubl? din PVC. Domeniul de temperatur? intre -40°C ?i +80°C

Informa?ii articol

Articol nr.: 2170236

Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB YY

Num?rul de perechi ?i diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64

Diametru exterior [mm]: 9.5

Index Cupru (kg/km): 30.1

Greutate (kg / km): 87

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum ?i pentru PROFIBUS-FMS sau FIP

Robust, rezistent UV ?i impermeabil

Domeniu de utilizare

PROFIBUS DP (conform DIN 19245 ?i EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit ?i pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Caracteristicile produsului

Dou? straturi de PVC

Descrierea produsului

Conductor plin din cupru neizolat

Izola?ia conductorului: PE

Ecran colectiv cu tres? de cupru ?i din aluminiu pe suport de plastic

Manta interioar?: PVC, violet (RAL 4001), diametru exterior: 7,5 mm

Izola?ie exterioar?: PVC, negru (RAL 9005), diametru exterior: 9,5 mm

Norme de referin?? / aprob?ri

Construc?ie

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-pb-yy-1x2x0-64-284597>