

LAPP KABEL STUÏGART UNITRONIC® BUS ASI

LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS ASI (G) 2X1,5 YE

Conductori AS-INTERFACE pentru sisteme de re?ele de camp

Comunicare la nivel de senzor/dispozitiv de ac?ionare. F?r? halogen (cauciuc), omologare UL (versiunea PVC), rezistent la ulei (versiunea TPE). Interval de temperatur? intre -40 °C ?i +90 °C

LD = distan?? mare (Long Distance)

Informa?ii articol

Articol nr.: 2170228

Denumire articol: UNITRONIC® BUS ASI (G)

Culoarea mantalei exterioare: galben

Utilizare: Transmitere de energie ?i date

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 2 x 1.5

Index Cupru (kg/km): 29

Greutate (kg / km): 85

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Noul cablu BUS ASI LD 2 x 2.5 (Long Distance) permite conectarea modulelor aflate la distan?? mai mare sau reducerea tensiunii surselor AS-I. BUS ASI LD 2 este compatibil cu versiunea 1.5

Variantele cu cauciuc sunt f?r? halogeni

Domeniu de utilizare

Comunicare la nivel de senzor/actuator

Pentru instalare fix? precum ?i ocazional flexibil, f?r? efort de trac?iune, f?r? mi?c?ri repetitive

Versiunea TPE are o manta exterioar? rezistent? la ulei. Este potrivit pentru zone ude, particular zone r?cite cu emulsii ap?-ulei

UNITRONIC® Fieldbuscablare senzor-/actuator

Caracteristicile produsului

Datele ?i alimentarea sunt transmise printr-un cablu neecranat plat codificat prin forma geometric? (impiedic? inversarea polarit??ii)

Contactul cu conductorul se face in modulele AS-I prin tehnologia de "piercing"

Senzorii sunt conectați de modulele AS-I folosind cabluri rotunde destinate senzorilor

Descrierea produsului

Conductor: lițe fine din cupru stanat

Izolația conductorului: albastru și maro

Material izolație exterior?: Cauciuc (G), elastomer termoplastic fără halogen (TPE) PVC

Izolație exterior?: galben (RAL 1023), negru (RAL 9005), roșu (RAL 3000)

Norme de referință / aprobări

AS-I este standardizat in Europa conform EN 50295 și internațional conform IEC 62026-2.

PVC A-Versiune cu certificare UL/CSA (CMX)

versiune certificată UL/CSA : CMG c(UL)us și (UL)CL2 sau AWM 300V FT4

Construcție

Pret: 1.852,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-asi-g-2x1-5-ye-284599>