



LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS PB FD P COMBI 1X2X0,64+3X1

Cabluri PROFIBUS HYBRID foarte flexibile și fără halogeni

Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. HIBRID: Transmisie de date și sursă de alimentare. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C

Informații articol

Articol nr.: 2170227

Denumire articol: UNITRONIC®

BUS PB

FD P COMBI

Numărul de perechi și diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64 Ø + 3 x 1.0 mm²

Diametru exterior [mm]: 10.1

Index Cupru (kg/km): 59

Greutate (kg / km): 125

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP

Pentru utilizare acolo unde este necesară combinarea proprietăților izolațiilor fără halogen cu proprietățile similare poliuretanului și îmbunătățirea rezistenței la foc.

Pentru aplicații extrem de flexibile (lanțuri de tracțiune, piese de mașină care se mișcă frecvent)

Domeniu de utilizare

PROFIBUS DP (conform DIN 19245 și EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit și pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Caracteristicile produsului

HYBRID: cablu pentru transfer de date și alimentare

Intârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

1 x 2 x 0,64: roșu, verde 3 x 1,0 (AWG18): verde/galben, albastru, negru

Izola?ia conductorului: PE

Izola?ie exterior?: PUR, violet (RAL 4001)

Ecran din impletitur? de cupru cositorit

Conductor din li?e fine

Norme de referin?? / aprob?ri

Construc?ie

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-pb-fd-p-combi-1x2x0-64-3x1-284600>