



LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS LD FD P 2X2X0,25

Cablu de magistral? foarte flexibil, cu inveli? exterior PUR, pentru utilizarea in cadrul diferitelor sisteme de magistrale de date

Pentru sisteme de magistrale, cum ar fi Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Cu intarzierea propag?rii focului, aprobare UL, identificarea conductorilor conform DIN 47100. Domeniul de temperatur? intre -40°C ?i +80°C

LD este o abreviere LAPP pentru distan?? mare

Informa?ii articol

Articol nr.: 2170214

Denumire articol: UNITRONIC® BUS LD FD P

Num?rul perechilor ?i sec?iunea (mm²): 2 x 2 x 0.25

Diametru exterior [mm]: 7.9

Index Cupru (kg/km): 33

Greutate (kg / km): 65

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Izola?ie exterioar? din PUR ofer? o rezisten?? la rupere ?i t?iere, rezisten?? la uleiuri minerale ?i abraziune cand este utilizat in lan? portcablu

Poate fi folosit in exterior in gama de temperatur? precizat?

Potrivit pentru multiple magistrale bazate pe RS 485 / RS 422

Domeniu de utilizare

Pentru aplica?ii extrem de flexibile (lan?uri de trac?iune, piese de ma?in? care se mi?c? frecvent)

Cabluri BUS pentru sisteme de comunica?ie precum Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P

Caracteristicile produsului

Rata de transfer stabilit? pentru urm?toarele lungimi maxime a cablului de magistral?:

9.6-93.75 kbit/s = 1200m

187.5 kbit/s = max. 1,000 m

500 kbit/s = max. 400 m

Rezistent UV (dar culoarea se poate schimba dupa ceva timp)

Descrierea produsului

Conductori din li?e extrafine

Cod de culoare DIN 47100

Izola?ie exterioar?: PUR, violet (RAL 4001)

Ecran colectiv din tres? de cupru

Izola?ia conductorului: PE

Norme de referin?? / aprob?ri

Intarzierea propag?rii focului: IEC 60332-1-2

UNITRONIC®BUS LD FD P A: Versiune cu certificare UL; UL/CSA tip CMX conform UL 444 ?i CSA

C22.2 No.214-02

Construc?ie

Pret: 2.829,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-ld-fd-p-2x2x0-25-284608>