



## LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS LD 2X2X0,22

Cablu de magistral? cu inveli? exterior din PVC, pentru utilizarea in cadrul diferitelor sisteme de magistrale de date

Pentru sisteme de magistrale, cum ar fi Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Cu intarzierea propag?rii focului, aprobare UL, identificarea conductorilor conform DIN 47100. Domeniul de temperatur? intre -40°C ?i +80°C

LD este o abreviere LAPP pentru distan?? mare

Informa?ii articol

Articol nr.: 2170204

Denumire articol: UNITRONIC® BUS LD

Num?rul perechilor ?i sec?iunea (mm<sup>2</sup>): 2 x 2 x 0.22

Diametru exterior [mm]: 7.1

Index Cupru (kg/km): 28

Greutate (kg / km): 45

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Potrivit pentru multiple magistrale bazate pe RS 485 / RS 422

Domeniu de utilizare

Pentru instalare fix? ?i ecranare electromagnetic? maxim?

Cabluri BUS pentru sisteme de comunica?ie precum Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P

Inc?peri uscate sau umede

Caracteristicile produsului

Rata de transfer stabilit? pentru urm?toarele lungimi maxime a cablului de magistral?:

9.6-93.75 kbit/s = 1200m

187.5 kbit/s = max. 1,000 m

500 kbit/s = max. 400 m

Descrierea produsului

Cod de culoare DIN 47100

Ecran colectiv din tres? de cupru

Izola?ie exterior?: PVC, violet (RAL 4001)

Izola?ia conductorului: PE

Conductor multifilar din 7 li?e

Norme de referin?? / aprob?ri

UNITRONIC®BUS LD A: Versiune cu certificare UL; UL/CSA tip CMX conform UL 444 ?i CSA C22.2  
No.214-02

Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2

Construc?ie

Pret: 1.304,72 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-ld-2x2x0-22-284611>