



LAPP CONECTOR SPECIAL ED-PB-90-PG-LED-FC

Conectori PROFIBUS Fast Connect

Modul de conector PROFIBUS Sub-D, pentru cabluri Fast Conect, cu rezistor terminator integrat, op?ional LED-uri de diagnoz? ?i conectori PG, cu ie?irea cablului la 35°/90°/180°

Sistem nou inovator de indep?rtare a izola?iei, potrivit pentru conductor rigid sau flexibil (variant? la 90° sau 180°)

Versiuni cu doi conectori D-sub

Op?ional semnalizare stare prin LED

Informa?ii articol

Articol nr.: 21700546

Denumire articol: ED-PB-90-PG-LED-FC

Interfa?? PG: da

Leduri de diagnostic: da

PU: 1

informa?ii despre produs (PDF)

Manual de operare

Fi?? tehnic?

Beneficii

F??r? p??ri libere

Control vizual al st?rii conexiunii Bus

Instalare rapid? prin tehnologia Fast Connect ('FC')

senzor/actuator

Rezistorul terminator integrat este comutabil

Domeniu de utilizare

Caracteristicile produsului

Complet compatibil cu standardul de pia??

Rata de transmitere maxim? 12 Mbit/s

Tensiune de alimentare 4.75 - 5.25 V DC (furnizat de terminal)

Consumul de curent max. 12,5 mA(cu LED 35 mA)

Atunci cand rezistorul terminator este conectat ("ON"), cablul de ieșire este deconectat

Descrierea produsului

Fișă D-Sub, 9-pini, prindere cu șurub 4-40 UNC

Compatibilitate EMC îmbunătățită datorită carcasei metalice

Versiuni cu port adițional Sub-D pentru programare / diagnostic ('PG')

Versiune LED indică: magistrală operațională- (verde), transmisie date- (albastru), rezistorul terminator „on”
- (portocaliu)

Diametrul exterior max : 8 mm

Norme de referință / aprobări

IEC 61158, IEC 61784

UL File No. E331560

Construcție

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectronice.ro/conector-special-ed-pb-90-pg-led-fc-284631>