



LAPP CABLU LIFT PENTRU TEMPERATURI JOASEOLFLEX LIFT N 18G1

Cabluri de lift flexibile la frig cu izola?ii PVC ?i element de trac?iune

OLFLEX® LIFT N - cablu de comand? cu izola?ie din PVC , prevazut cu element de sustinere pentru
elevatoare/lifturi, 300/500 V, clasa 6, grad ridicat de flexibilitate, utilizare la exterior

Produs nou, succesorul lui OLFLEX® LIFT

Informa?ii articol

Articol nr.: 2027024

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 18 G 1.0

Diametru exterior [mm]: 16.3

Lungimea max. A suspend?rii (m): 60

Index Cupru (kg/km): 172.8

Greutate (kg / km): 430

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Cablu special proiectat pentru durat? de via?? lung?

Foarte flexibil datorit? construc?iei conductorului - li?e extra fine

Domeniu de utilizare

Cablurile destinate lifturilor asigur? integritatea electric? in toate aplica?iile necesare

Tipurile de aplica?ii pentru cablurile OLFLEX®CRANE ?i OLFLEX®LIFT se reg?esc in tabelul de
selec?ie A3

Potrivit pentru lifturi exterioare

Ghidul de asamblare ?i de manipulare pentru cablurile OLFLEX®CRANE poate fi g?sit in anexele
catalogului, tabelul T4; pentru cablurile OLFLEX®LIFT, va rugam s? consulta?i tabelul T5

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag?rii focului: IEC 60332-1-2

Rezisten?? bun? la ap?

Descrierea produsului

Conductor din fire de cupru
Izola?ie special? pe baz? de PVC
Element de sus?inere din fibre sintetice
Strat de lan? sintetic? intre conductori ?i izola?ie
Izola?ie exterioar? special? pe baz? de PVC
Norme de referin?? / aprob?ri
Construc?ie
Pret: 29.865,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-lift-pentru-temperaturi-joaseolflex-lift-n-18g1-284647>