



## LAPP CABLU ELECTRICH07ZZ-F 5G2,5

Ma?ini ?i dispozitive, f?r? halogen: evenimente, loca?ii cu densitate mare de oameni ?i valori H07ZZ-F, , cablu de for?? ?i comand? din cauciuc, 450/750V, f?r? halogeni, conform IEC 60332-3-24, testat pentru ardere ca m?nunchi de cabluri, cu densitate redus? a fumului, f?r? gaze acide conform LSOH EN 61034-2

F?r? halogen

Informa?ii articol

Articol nr.: 1600822

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 5 G 2.5

Diametru exterior [mm]: 13.3 - 15.1

Index Cupru (kg/km): 120

Greutate (kg / km): 290

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Gam? larg? de utilizare datorit?materialelor far? halogenuri

Conform cu VDE 0100-711, in cl?dirile destinate expozi?iilor, spectacolelor sau in standuri ce nu sunt prev?zute cu sistem de alarm? in caz de incendiu, se utilizeaz? cabluri cu emisii reduse de fum

Versiune certificat? ?i conform? , marcaj "HAR" pentru u?urarea ob?inerii aprob?rilor, mai ales dac? aplica?ia final? a cablului este in zona European? CENELEC

Domeniu de utilizare

Scene de spectacole

Pentru echipamente mobile ?i utilaje

Conform cu EN 50565-2: in inc?peri uscate, umede sau ude, sau pentru pozare fix? sub tencuieli

Pentru cl?diri sau zone industriale cu o densitate mare de persoane sau bunuri de valoare

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2 ?i testul de foc in m?nunchi conform IEC 60332-3-24

Emisie mic? de gaze corozive la incendiu

Emisie de fum cu densitate redusă conform IEC 61034

Rezistent la ozon conform cu EN 50363-6, EN 60811-403, EN 50396-8.1.3

Descrierea produsului

Conductor din fire de cupru

Izolația conductorului : amestec de cauciucuri fără halogeni

Izolație exterioară: compus de cauciuc, fără halogen

Norme de referință / aprobări

aprobare de tip H07ZZ-F conform EN 50525-3-21

Construcție

Pret: 2.510,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electrich07zz-f-5g2-5-284701>