



## LAPP CABLU NYM-J 5X1,5

Cablu standard pentru tencuială, zidărie sau beton nevibrat

NYM-J Cablu cu PVC pentru instalații pozate în tencuială, cărămizi, beton, agrementat VDE

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Cablu standard pentru tencuială și zidărie

Informații articol

Articol nr.: 16000023

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 5 G 1.5

Diametru exterior [mm]: 9.9

Index Cupru (kg/km): 72

Greutate (kg / km): 175

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Domeniu de utilizare

Pentru instalare în sau sub tencuială

În beton sau zidărie, exceptând betonul vibrat sau comprimat

Utilizat în spații interioare uscate sau cu umiditate crescută

De asemenea, potrivit pentru utilizarea la exterior dacă este protejat suplimentar împotriva luminii directe a soarelui

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2

Izolația conductorului: bazată pe PVC

Compus de umplutură peste ansamblul conductorilor

Manta exterioră pe bază de PVC  
Norme de referință / aprobări  
VDE 0250 Part 204  
Construcție

Pret: 612,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-nym-j-5x1-5-284773>