



LAPP CABLU NYM-J 3X1,5

Cablu standard pentru tencuial?, zid?rie sau beton nevibrat

NYM-J Cablu cu PVC pentru instala?ii pozate in tencuial?, c?r?mizi, beton, agrementat VDE

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este disponibil? la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Cablu standard pentru tencuial? ?i zid?rie

Informa?ii articol

Articol nr.: 16000003

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 3 G 1.5

Diametru exterior [mm]: 8.4

Index Cupru (kg/km): 43

Greutate (kg / km): 120

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Domeniu de utilizare

Pentru instalare in sau sub tencuial?

In beton sau zid?rie, exceptand betonul vibrat sau comprimat

Utilizat in spa?ii interioare uscate sau cu umiditate crescut?

De asemenea, potrivit pentru utilizarea la exterior dac? este protejat suplimentar impotriva luminii directe a soarelui

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag?rii focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2

Izola?ia conductorului: bazat? pe PVC

Compus de umplutur? peste ansamblul conductorilor

Manta exterioră pe bază de PVC
Norme de referință / aprobări
VDE 0250 Part 204
Construcție

Pret: 360,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-nym-j-3x1-5-284775>