



LAPP CABLU PENTRU APLICATII SPECIALEOLFLEX TRAIN 340 600V 2X1,5

Cabluri multiconductor conforme cu EN 50264-3-2 tip MM pentru cerin?e ridicate in aplica?ii feroviare
OLFLEX® TRAIN 340 600 V - Cablu de comand? conform EN 50264-3-2 MM, 0,6/1 kV pentru cerin?e
ridicate in aplica?ii feroviare/material rulant; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0

Conform cu EN 50264-3-2 tip MM ?i EN 45545-2

Rezisten?? la temperaturi ridicate: intre -50°C ?i 120°C

Rezisten?? ridicat? la uleiuri ?i combustibil

Informa?ii articol

Articol nr.: 15340000

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 2 X 1.5

Diametru exterior [mm]: 7.4

Index Cupru (kg/km): 28.8

Greutate (kg / km): 94.1

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Rezisten?? chimic? bun?

Rezistent la influen?e mecanice in condi?ii dure de mediu

Domeniu de temperatur? extins

Propagarea redus? a fl?c?rii cre?teprotec?ia impotriva pierderilor de vie?iomene?ti ?i distrugerea de
propriet??i incalz de incendiu

Domeniu de utilizare

Pentru utilizarea in vehicule feroviare, pentru instalare fix? ?i pentru aplica?ii in care deplasarea este limitat?

Potrivit pentru conectarea l?mpilor, echipamentelor de inc?lzire, aparatelor electrice, cutiilor cu ?iruri de
cleme ?i surselor de alimentare

Utilizabil in zone contaminate cu uleiuri ?i in medii cu temperaturi ambiante ridicate

Caracteristicile produsului

Comportament la foc conform cu EN/IEC:- F?r? halogeni, conform cu EN 60754-1- F?r? gaze corozive,

conform cu EN 60754-2- F?r? fluor, conform cu EN 60684-2- F?r? gaze toxice, conform cu EN 50305- Densitate redus? fum, conform cu EN 61034-2- Intarzierea propag?rii focului conform cu EN 60332-1-2- Intarzierea propag?rii foculuiconform cuEN 60332-3-24/EN 60332-3-25/EN 50305
Propriet??i chimice:- Rezisten?? la uleiuri cf. cu EN 50264-3-2- Rezisten?? la combustibil cf. cu EN 50264-3-2- Rezisten?? la acizi cf. cu EN 50264-3-2- Rezisten?? la baze cf. cu EN 50264-3-2- Rezisten?? la ozon cf. cu EN 50264-3-2/EN 50305)

Comportament la foc conform cu NF:- Toxicitatea gazelor, conform cu NF X 70-100- Densitate redus? fum, conform cu NF X 10-702- Intarzierea propag?rii focului conform cu NF C 32-070,Cat. C1 ?i C2

Curent admisibil conform EN 50355, Anexa A

Descrierea produsului

Conductor multifilar din li?e fine de cupru cositorit

Izolare: Compus din polimer conform cu EN 109, reticulat cu fascicul de electroni

Culoarea izola?iei: Negru cu numere albe

manta exterioar?: compus din polimer reticulat cu fascicul electronic, conform cu EN 104

Culoare manta exterioar?: Negru

Norme de referin?? / aprob?ri

EN 50264-3-2 tip MM

EN 45545-2 HL1, HL2, HL3

NF F 16-101 - Clasificare: C/F0(propagare flac?r?/fum)

Construc?ie

Pret: 2.453,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-specialeolflex-train-340-600v-2x1-5-284887>