



LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX CLASSIC 415 CP 7X1

Cablu de control ecranat și rezistent la abraziune, cu izolație exterioră din PUR, diametru exterior redus OLFLEX® 415 CP - Cablu ecranat de comandă izolat cu PUR, cu dimensiuni reduse pentru economie de spațiu, în aplicații care necesită rezistență la uleiuri și abraziune, pentru instalații și utilaje industriale. Subțire și ușor, fără izolație interioară.

Ecran de cupru compatibil EMC

Informații articol

Articol nr.: 1314040

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 7 X 1.0

Diametru exterior [mm]: 8.8

Index Cupru (kg/km): 112

Greutate (kg / km): 192

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

economie de spațiu, greutate mai mică datorită diametrului redus

Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Ecranul din țesătură de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice

Domeniu de utilizare

Pentru industria constructoare de mașini / scule

Aplicații electrice de măsurare și control

Poate fi folosit în exterior în gama de temperatură precizată

Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecanice moderate

Caracteristicile produsului

Rezistență mare la uleiuri

Rezistență la abraziune și tăiere

Suprafa?? neaderent?
Conform protec?iei EMC
Rezistent la hidroliz? ?i microbi
Descrierea produsului
Li?e fine din cupru
izola?ia de conductor, PVC special
Folie de plastic bobinat? par?ial suprapus
Conductori torsada?i, a?eza?i in straturi
Ecran ?esut din li?e de cupru cositorit
Manta exterioar? din poliuretan (PUR)
Culoarea mantalei: Gri (similar RAL 7001)
Norme de referin?? / aprob?ri
Mantaua exterioar? conform: VDE 0250/0285
Conductori conform VDE 0812/0285
Construc?ie
Pret: 2.256,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricoflex-classic-415-cp-7x1-284922>