



LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX 409 P 4G1,5

Cablu de control rezistent la abraziune și uleiuri pentru aplicații cu cerințe deosebite - certificat pentru utilizare în America de Nord

OLFLEX® 409 P - Cablu de forță și comandă izolat cu PUR, pentru aplicații care necesită rezistență la uleiuri și abraziune, în unelte și utilaje industriale și aparate electrocasnice, cu certificare UL/cUL pentru America de Nord

Rezistent la ulei, rezistent la abraziune

certificat UL/cUL pentru America de Nord

Dezizolare ușoară datorită învelișului funcțional prevăzut cu decalaj de umplere

Informații articol

Articol nr.: 1311304

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 1.5

Diametru exterior [mm]: 8.8

Index Cupru (kg/km): 57.6

Greutate (kg / km): 126

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR

Raport bun preț - calitate

Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Filer funcțional pentru o mai mare siguranță și eficiență a dezizolării industriale și manuale

Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă mașini, echipamente și utilaje

Domeniu de utilizare

Construcția de aparate electrice

Pentru industria constructoare de mașini / scule

Aplicații electrice de măsurare și control

Poate fi folosit in exterior in gama de temperatur? precizat?

Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje ?i linii de produc?ie, supus la solicit?ri mecanice moderate

Caracteristicile produsului

Rezisten?? mare la uleiuri

Rezisten?? la abraziune ?i t?iere

Rezistent UV conform cu ISO 4892-2

Rezistent la hidroliz? ?i microbi

Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2

Descrierea produsului

Li?e fine din cupru

izola?ia de conductor, PVC special

Conductori torsada?i, a?eza?i in straturi

Manta din poliuretan cu filer pentru umplerea golurilor

Culoare manta: negru (similar RAL 9005)

Norme de referin?? / aprob?ri

UL AWM Style 20234

cUL AWM I/II A/B FT1

UL File No. E63634

Construc?ie

Pret: 2.690,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricoflex-409-p-4g1-5-284975>