



LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX SMART 108 3G1,5

Cel mai accesibil cablu de control cu izola?ie PVC, agrementat VDE

OLFLEX® SMART 108 - Cablu de comand? izolat cu PVC agrementat VDE, flexibil ?i numerotat, pentru diverse aplica?ii , 300/500 V, variant? imbun?t?it? pentru YSLY sau YY

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este disponibil? la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Certificarea conform VDE cu monitorizarea produc?iei

Disponibil doar la lungime ?i impachetare standard

Informa?ii articol

Articol nr.: 13030099

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 3 G1.5

Diametru exterior [mm]: 6.7

Index Cupru (kg/km): 43

Greutate (kg / km): 84

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Aprobare VDE

Declara?ie de performan??

Beneficii

SMART: raport bun pre? / calitate – OLFLEX®SMART 108 are toate performan?ele necesare unui cablu flexibil

SMART: prietenos cu mediul – stratul interior de izola?ie este f?cut din PVC reciclat cu acelea?i performan?e ridicate ca ?i tipul TM2

Domeniu de utilizare

Pentru instalare fix? precum ?i ocazional flexibil, f?r? efort de trac?iune, f?r? mi?c?ri repetitive

Sarcini mecanice medii in inc?peri uscate sau umede

Dimensiunile principale disponibile, pentru alte dimensiuni vezi OLFLEX® CLASSIC 110

Pentru alte aplica?ii sau lungimi, vezi OLFLEX® CLASSIC 110

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Rezistență chimică bună, vezi anexa T1

Rezistent la ulei : vezi fișa tehnică

Descrierea produsului

Conductor din lîe fine de cupru neacoperit

Izolația PVC TI2

Două straturi de izolație exterioară din PVC, TM2; la exterior gri-argintiu

Norme de referință / aprobări

VDE nr. înregistrare 8639

Construcție

Pret: 388,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-smart-108-3g1-5-284997>