



## LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1 BK

Conductor siliconic, certificat UL-AWM, cu gamă de temperatură extinsă

OLFLEX® HEAT 180 SiF A - Conductor cu izolație din silicon, pentru utilizare la temperaturi ridicate până la +180 °C, stil UL AWM 3644

A pentru Avansat aici: certificare pentru SUA și Canada  
UL AWM Style 3644 (150°C/1000 V)

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Informații articol

Articol nr.: 1249524

Secțiunea conductorului (mm<sup>2</sup>): 1.0

Diametru exterior [mm]: 2.85

Culoarea conductorului: negru

Index Cupru (kg/km): 9.6

Greutate (kg / km): 17.2

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă mașini, echipamente și utilaje

Are proprietăți de izolare după ardere datorită conținutului de SiO<sub>2</sub> și mase pe conductor

Domeniu de utilizare

Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar ceda după o perioadă scurtă de timp

Zonele tipice de utilizare:- Echiparea tablourilor electrice- Echipamente și aparate- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Elemente termice și de încălzire- Iluminat- Ventilatoare- Sisteme de aer condiționat- Construcția cuptoarelor- Prelucrarea maselor plastice- Construcția generatoarelor și

transformatoarelor

Caracteristicile produsului

Comportament la foc: - intarziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) - f?r? halogeni (IEC 60754-1) - f?r? gaze corozive (IEC 60754-2) - toxicitate redus? (EN 50305)

Clasa de intarziere la propagarea focului (UL): FT2 (testul cu flacar? orizontal?)

Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, gr?simi vegetale ?i animale, substan?e chimice

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru cositorite

Izola?ie pe baz? de siliconi

Norme de referin?? / aprob?ri

UL AWM Style 3644

UL File No. E63634

Construc?ie

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-sif-a-1x1-bk-285014>