

LAPP KABEL STUFGART ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A CE

## LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 180 SiF A 1X0,75 GNYE

Conductor siliconic, certificat UL-AWM, cu gam? de temperatur? extins?

OLFLEX® HEAT 180 SiF A - Conductor cu izola?ie din silicon, pentru utilizare la temperaturi ridicate pan? la +180 °C, stil UL AWM 3644

A pentru Avansat aici: certificare pentru SUA ?i Canada  
UL AWM Style 3644 (150°C/1000 V)

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este disponibil? la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Informa?ii articol

Articol nr.: 1249503

Sec?iunea conductorului (mm<sup>2</sup>): 0.75

Diametru exterior [mm]: 2.75

Culoarea conductorului: verde/galben

Index Cupru (kg/km): 7.2

Greutate (kg / km): 14

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Declara?ie de performan??

Beneficii

Certificat pentru SUA ?i Canada pentru produc?torii ce export? ma?ini, echipamente ?i utilaje

Are propriet??i de izolare dup? ardere datorit? cenu?ii de SiO<sub>2</sub> r?mase pe conductor

Domeniu de utilizare

Domenii cu temperatur? ambiental? ridicat? unde izola?ia conductorilor uzuali ar ceda dup? o perioad? scurt? de timp

Zonele tipice de utilizare:- Echiparea tablourilor electrice- Echipamente ?i aparate- Industria motoarelor electrice- Construc?ia saunelor/solarelor- Elemente termice ?i de inc?lzire- Iluminat- Ventilatoare- Sisteme de aer condi?ionat- Construc?ia cuptoarelor- Prelucrarea maselor plastice- Construc?ia generatoarelor ?i

transformatoarelor

Caracteristicile produsului

Comportament la foc: - intarziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) - f?r? halogeni (IEC 60754-1) - f?r? gaze corozive (IEC 60754-2) - toxicitate redus? (EN 50305)

Clasa de intarziere la propagarea focului (UL): FT2 (testul cu flacar? orizontal?)

Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, gr?simi vegetale ?i animale, substan?e chimice

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru cositorite

Izola?ie pe baz? de siliconi

Norme de referin?? / aprob?ri

UL AWM Style 3644

UL File No. E63634

Construc?ie

Pret: 309,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-sif-a-1x0-75-gnye-285019>