



LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 115 CY 5X0,5

Cablu de control, izola?ie PVC, ecranat, cu diametrul exterior redus
OLFLEX® CLASSIC 115 CY - Cablu de for?? ?i comand? izolat cu PVC, ecranat ?i flexibil pentru diverse aplica?ii, cu diametrul exterior redus, cu izola?ie intermediar? din folie, U0/U: 300/500V
Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este disponibil? la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Sub?ire ?i u?or, f?? izola?ie interioar?
Conform protec?iei EMC
Informa?ii articol
Articol nr.: 1136755
Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 5 X0.5
Diametru exterior [mm]: 7
Index Cupru (kg/km): 57
Greutate (kg / km): 86
informa?ii despre produs (PDF)
Fi?? tehnic?
Declara?ie de performan??
Beneficii
economie de spa?iu la instalare
Domeniu de utilizare
M?sur?ri ?i control tehnologic
Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de inc?lzire ?i de aer condi?ionat
Echipamente de birou ?i sisteme de prelucrare a datelor
In medii sensibile EMC
Potrivit pentru aplica?ii de torsiune, tipice in pilonul turbinelor eoliene
Caracteristicile produsului
Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2
Rezisten?? chimic? bun?, vezi anexa T1

Grad mare de ecranare, impedan?? de transfer scazut? (max. 250 ?/km la 30 MHz)

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru neacoperit

Izola?ia PVC LAPP P8/1

Folie de plastic bobinat? par?ial suprapus

Ecran ?esut din li?e de cupru cositorit

Izola?ia exterioar?: PVC, gri (asem?n?tor RAL 7001)

Conductori torsada?i, a?eza?i in straturi

Norme de referin?? / aprob?ri

Bazat pe EN 50525-2-51

Construc?ie

Pret: 593,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-115-cy-5x0-5-285108>