



LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G1,5 BK

Conductor de comand? din PVC ecranat cu diametru exterior redus ?i manta neagr?

OLFLEX® CLASSIC 115 CY BK - conductor de comand? PVC, ecranat ?i flexibil, pentru utiliz?ri multiple ?i pentru exterior. Sub?ire ?i u?or, f?r? manta interioar?, U0/U 300/500 V

Cu manta exterioar? neagr?, rezistent? la UV

Sub?ire ?i u?or, f?r? izola?ie interioar?

Conform protec?iei EMC

Informa?ii articol

Articol nr.: 1136554

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 7 G1.5

Diametru exterior [mm]: 9.9

Index Cupru (kg/km): 154

Greutate (kg / km): 192

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Declara?ie de performan??

Beneficii

economie de spa?iu la instalare

Potrivit pentru aplica?ii in exterior

Domeniu de utilizare

Utilaje de ridicat ?i sisteme de transport

M?sur?ri ?i control tehnologic

Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de inc?lzire ?i de aer condi?ionat

Potrivit pentru aplica?ii de torsiune, tipice in pilonul turbinelor eoliene

Potrivit pentru aplica?ii in exterior

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2

Rezisten?? chimic? bun?, vezi anexa T1

Grad mare de ecranare, impedan?? de transfer scazut? (max. 250 ?/km la 30 MHz)

Rezistent la UV ?i condi?ii atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru neacoperit

Izola?ia PVC LAPP P8/1

Folie de plastic bobinat? par?ial suprapus

Ecran ?esut din li?e de cupru cositorit

Inveli? din PVC, negru

Conductori torsada?i, a?eza?i in straturi

Norme de referin?? / aprob?ri

Bazat pe EN 50525-2-51

Construc?ie

Pret: 1.542,40 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-115-cy-7g1-5-bk-285116>