



LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 CY 2X10

Cabluri PVC de control, ecranate, cu izola?ie exterioar? transparent?

OLFLEX® CLASSIC 110 CY - Cablu de for?? ?i comand? din PVC, agrementat VDE, ecranat, flexibil ?i numerotat pentru diverse aplica?ii , U0/U: 300/500V

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este disponibil? la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

VDE nr. inregistrare 7030

Conform protec?iei EMC

Informa?ii articol

Articol nr.: 1135702

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 2 X10.0

Diametru exterior [mm]: 16.4

Index Cupru (kg/km): 256

Greutate (kg / km): 492

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Aprobare VDE

Declara?ie de performan??

Beneficii

economie de spa?iu la instalare

Performan?e electrice mari datorit? tensiunii de test de 4 kV

Domeniu de utilizare

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de inc?lzire ?i de aer condi?ionat

Utilaje de ridicat ?i sisteme de transport

In medii sensibile EMC

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag?rii focului: IEC 60332-1-2

Rezisten?? chimic? bun?, vezi anexa T1

Grad mare de ecranare, impedan?? de transfer scazut? (max. 250 ?/km la 30 MHz)

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru neacoperit

Izola?ia PVC LAPP P8/1

Izola?ie interioar? din PVC, gri

Ecran ?esut din li?e de cupru cositorit

Izola?ie exterior? din PVC, transparent?

Conductori torsada?i, a?eza?i in straturi

Norme de referin?? / aprob?ri

VDE nr. inregistrare 7030

Construc?ie

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-cy-2x10-285179>