



LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 SY 3G2,5

Cabluri cu izola?ie exterioar? de PVC transparent ?i cu arm?tur? din o?el
OLFLEX® CLASSIC 110 SY - Cablu de for?? ?i comand? izolat cu PVC, agrementat VDE, cu arm?tur? din
sarm? de o?el, flexibil, pentru diverse aplica?ii , U0/U: 300/500V
Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este
disponibil? la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
VDE nr. inregistrare 7030
Impletitur? din o?el pentru protec?ie mecanic? suplimentar?
Informa?ii articol
Articol nr.: 1125403
Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 3 G2.5
Diametru exterior [mm]: 11.1
Index Cupru (kg/km): 72
Greutate (kg / km): 206
informa?ii despre produs (PDF)
Fi?? tehnic?
Aprobare VDE
Declara?ie de performan??
Beneficii
Extra protec?ie mecanic? datorit? ?es?urii din fire de o?el
Performan?e electrice mari datorit? tensiunii de test de 4 kV
Domeniu de utilizare
Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de inc?lzire ?i de aer condi?ionat
Domenii cu solicit?ri mecanice ridicate
Pentru instalare fix? precum ?i ocazional flexibil, f?r? efort de trac?iune, f?r? mi?c?ri repetitive
Caracteristicile produsului
Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2
Rezisten?? chimic? bun?, vezi anexa T1

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru neacoperit

Izola?ia PVC LAPP P8/1

Izola?ie interioar? din PVC, gri

Tres? din li?e de o?el galvanizate

Izola?ie exterioar? din PVC, transparent?

Conductori torsada?i, a?eza?i in straturi

Norme de referin?? / aprob?ri

VDE nr. inregistrare 7030

Construc?ie

Pret: 1.216,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-sy-3g2-5-285248>