



## **LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 SY 3G1,5**

Cabluri cu izola?ie exterioar? de PVC transparent ?i cu arm?tur? din o?el  
OLFLEX® CLASSIC 110 SY - Cablu de for?? ?i comand? izolat cu PVC, agrementat VDE, cu arm?tur? din sarm? de o?el, flexibil, pentru diverse aplica?ii , U0/U: 300/500V  
Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este disponibil? la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
VDE nr. inregistrare 7030  
Impletitur? din o?el pentru protec?ie mecanic? suplimentar?  
Informa?ii articol  
Articol nr.: 1125303  
Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 3 G1.5  
Diametru exterior [mm]: 9.7  
Index Cupru (kg/km): 43  
Greutate (kg / km): 151  
informa?ii despre produs (PDF)  
Fi?? tehnic?  
Aprobare VDE  
Declara?ie de performan??  
Beneficii  
Extra protec?ie mecanic? datorit? ?es?urii din fire de o?el  
Performan?e electrice mari datorit? tensiunii de test de 4 kV  
Domeniu de utilizare  
Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de inc?lzire ?i de aer condi?ionat  
Domenii cu solicit?ri mecanice ridicate  
Pentru instalare fix? precum ?i ocazional flexibil, f?r? efort de trac?iune, f?r? mi?c?ri repetitive  
Caracteristicile produsului  
Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2  
Rezisten?? chimic? bun?, vezi anexa T1

## Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru neacoperit

Izola?ia PVC LAPP P8/1

Izola?ie interioar? din PVC, gri

Tres? din li?e de o?el galvanizate

Izola?ie exterioar? din PVC, transparent?

Conductori torsada?i, a?eza?i in straturi

Norme de referin?? / aprob?ri

VDE nr. inregistrare 7030

Construc?ie

Pret: 820,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-sy-3g1-5-285253>