



## LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 SY 5G0,75

Cabluri cu izola?ie exterioar? de PVC transparent ?i cu arm?tur? din o?el  
OLFLEX® CLASSIC 110 SY - Cablu de for?? ?i comand? izolat cu PVC, agrementat VDE, cu arm?tur? din  
sarm? de o?el, flexibil, pentru diverse aplica?ii , U0/U: 300/500V

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este  
disponibil? la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

VDE nr. inregistrare 7030

Impletitur? din o?el pentru protec?ie mecanic? suplimentar?

Informa?ii articol

Articol nr.: 1125105

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 5 G0.75

Diametru exterior [mm]: 9.7

Index Cupru (kg/km): 36

Greutate (kg / km): 146

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Aprobare VDE

Declara?ie de performan??

Beneficii

Extra protec?ie mecanic? datorit? ?es?urii din fire de o?el

Performan?e electrice mari datorit? tensiunii de test de 4 kV

Domeniu de utilizare

Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de inc?lzire ?i de aer condi?ionat

Domenii cu solicit?ri mecanice ridicate

Pentru instalare fix? precum ?i ocazional flexibil, f?r? efort de trac?iune, f?r? mi?c?ri repetitive

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2

Rezisten?? chimic? bun?, vezi anexa T1

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru neacoperit

Izola?ia PVC LAPP P8/1

Izola?ie interioar? din PVC, gri

Tres? din li?e de o?el galvanizate

Izola?ie exteriorar? din PVC, transparent?

Conductori torsada?i, a?eza?i in straturi

Norme de referin?? / aprob?ri

VDE nr. inregistrare 7030

Construc?ie

Pret: 804,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-sy-5g0-75-285263>