



## LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 135 CH 3X0,75

Cablu de control ecranat, f?r? halogen, ?i caracteristici imbun?t?ite in caz de incendiu  
OLFLEX® CLASSIC 135 CH - Cablu ecranat de for?? ?i comand? f?r? halogeni, HFFR, flexibil, pentru  
diverse aplica?ii, U0/U: 300/500V

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este  
disponibil? la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Pentru utilizare in cl?diri publice ?i zone industriale

Informa?ii articol

Articol nr.: 1123234

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 3 X 0.75

Diametru exterior [mm]: 6.6

Index Cupru (kg/km): 52

Greutate (kg / km): 77

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Certificat

Beneficii

Instalarea u?oar? datorit? designului flexibil

economie de spa?iu la instalare

Certificat pentru aplica?ii navale

Domeniu de utilizare

Cl?diri publice precum aeroport sau sta?ii de tren

Not?: pentru utilizarea cablurilor in echipamente ?i utilaje industriale destinate pie?ei din USA, conform cu  
NFPA 79 Ed. 2015, v? rug?m s? consulta?i tabelul din anexa T29

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de inc?lzire ?i de aer condi?ionat

In special in zonele unde via?a oamenilor ?i a animalelor precum ?i obiectele de valoare sunt expuse riscului  
de incendiu

In medii sensibile EMC

## Caracteristicile produsului

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 (răspandirea flăcării pe un singur cablu)

Nepropagarea focului conform cu IEC 60332-3-22 și IEC 60332-3-24 respectiv IEC 60332-3-25 (

Impropăcarea focului pe un mănunchi vertical de cabluri )

Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)

Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2

## Descrierea produsului

Conductor din lițe fine de cupru neacoperit

Izolația conductorului: fără halogeni

Folie de plastic fără halogeni bobinat, suprapus parțial

Ecran țesut din lițe de cupru cositorit

Izolația exterioară: Amestec special fără halogen, gri (asemănător RAL 7001)

Conductori torsadați, așezați în straturi

Norme de referință / aprobări

UL AWM style 21217

Bazat pe EN 50525-3-11

Bazat pe EN 50525-2-51

Germanischer Lloyd (GL) nr. certificat TAE00002RK

Construcție

Pret: 791,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-135-ch-3x0-75-285308>