



LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 135 CH 2X0,5

Cablu de control ecranat, fara halogen, si caracteristici imbunatate in caz de incendiu
OLFLEX® CLASSIC 135 CH - Cablu ecranat de forta si comandat fara halogeni, HFFR, flexibil, pentru diverse aplicatii, U0/U: 300/500V

Regulamentul privind Produsele pentru Construcii (CPR): O selectie a numerelor articolelor este disponibil la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Pentru utilizare in cladiri publice si zone industriale

Informații articol

Articol nr.: 1123200

Numarul de conductori si secțiunea acestora mm²: 2 X 0.5

Diametru exterior [mm]: 5.9

Index Cupru (kg/km): 36

Greutate (kg / km): 51

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Certificat

Beneficii

Instalarea ușoară datorită designului flexibil

economie de spațiu la instalare

Certificat pentru aplicații navale

Domeniu de utilizare

Cladiri publice precum aeroport sau stații de tren

Notă: pentru utilizarea cablurilor in echipamente si utilaje industriale destinate pieței din USA, conform cu NFPA 79 Ed. 2015, vă rugăm să consultați tabelul din anexa T29

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire și de aer condiționat

In special in zonele unde viața oamenilor și a animalelor precum și obiectele de valoare sunt expuse riscului de incendiu

In medii sensibile EMC

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 (răspandirea flăcării pe un singur cablu)

Nepropagarea focului conform cu IEC 60332-3-22 și IEC 60332-3-24 respectiv IEC 60332-3-25 (

Impropăcarea focului pe un mănunchi vertical de cabluri)

Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)

Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2

Descrierea produsului

Conductor din lițe fine de cupru neacoperit

Izolația conductorului: fără halogeni

Folie de plastic fără halogeni bobinat, suprapus parțial

Ecran țesut din lițe de cupru cositorit

Izolația exterioară: Amestec special fără halogen, gri (asemănător RAL 7001)

Conductori torsadați, așezați în straturi

Norme de referință / aprobări

UL AWM style 21217

Bazat pe EN 50525-3-11

Bazat pe EN 50525-2-51

Germanischer Lloyd (GL) nr. certificat TAE00002RK

Construcție

Pret: 594,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-135-ch-2x0-5-285312>