



LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 130 H 3G1

Cabluri de control fara halogen, cu proprietati de rezistenta la foc imbunatatite

OLFLEX® CLASSIC 130 H - Cablu de forta si comand fara halogeni, HFFR, flexibil, pentru diverse aplicatii, U0/U: 300/500V

Regulamentul privind Produsele pentru Construcii (CPR): O selectie a numerelor articolelor este disponibil la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Pentru utilizare in cladiri publice si zone industriale

Informatii articol

Articol nr.: 1123067

Numarul de conductori si seciunea acestora mm²: 3 G 1.0

Diametru exterior [mm]: 6.1

Index Cupru (kg/km): 28.8

Greutate (kg / km): 67

informatii despre produs (PDF)

Fișa tehnică

Certificat

Beneficii

Instalarea usoara datorita designului flexibil

Certificat pentru aplicatii navale

Domeniu de utilizare

Cladiri publice precum aeroport sau stati de tren

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de incalzire si de aer condiționat Scene pentru spectacole

In special in zonele unde viața oamenilor si a animalelor precum si obiectele de valoare sunt expuse riscului de incendiu

Notă: pentru utilizarea cablurilor in echipamente si utilaje industriale destinate pieței din USA, conform cu NFPA 79 Ed. 2015, va rugam sa consultați tabelul din anexa T29

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 (răspandirea flăcării pe un singur cablu)
Nepropagarea focului conform cu IEC 60332-3-22 și IEC 60332-3-24 respectiv IEC 60332-3-25 (Imprăcarea focului pe un mănunchi vertical de cabluri)
Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
Descrierea produsului
Conductor din lițe fine de cupru neacoperit
Izolația conductorului: fără halogeni
Izolația exterioră: Amestec special fără halogen, gri (asemănător RAL 7001)
Conductori torsadați, așezați în straturi
Norme de referință / aprobări
UL AWM style 21217
Bazat pe EN 50525-3-11
Bazat pe EN 50525-2-51
Germanischer Lloyd (GL) nr. certificat TAE00002RJ
Construcție
Pret: 527,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-130-h-3g1-285329>