



LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 130 H 2X0,75

Cabluri de control fără halogen, cu proprietăți de rezistență la foc îmbunătățite

OLFLEX® CLASSIC 130 H - Cablu de comandă fără halogeni, HFFR, flexibil, pentru diverse aplicații, U0/U: 300/500V

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Pentru utilizare în clădiri publice și zone industriale

Informații articol

Articol nr.: 1123032

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 2 X 0.75

Diametru exterior [mm]: 5.5

Index Cupru (kg/km): 14.4

Greutate (kg / km): 47

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Certificat

Beneficii

Instalarea ușoară datorită designului flexibil

Certificat pentru aplicații navale

Domeniu de utilizare

Clădiri publice precum aeroport sau stații de tren

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire și de aer condiționat Scene pentru spectacole

În special în zonele unde viața oamenilor și a animalelor precum și obiectele de valoare sunt expuse riscului de incendiu

Notă: pentru utilizarea cablurilor în echipamente și utilaje industriale destinate pieței din USA, conform cu NFPA 79 Ed. 2015, vă rugăm să consultați tabelul din anexa T29

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 (răspandirea flăcării pe un singur cablu)
Nepropagarea focului conform cu IEC 60332-3-22 și IEC 60332-3-24 respectiv IEC 60332-3-25 (
Impropagarea focului pe un mănunchi vertical de cabluri)
Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere
conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
Descrierea produsului
Conductor din lițe fine de cupru neacoperit
Izolația conductorului: fără halogeni
Izolația exterioră: Amestec special fără halogen, gri (asemănător RAL 7001)
Conductori torsadați, așezați în straturi
Norme de referință / aprobări
UL AWM style 21217
Bazat pe EN 50525-3-11
Bazat pe EN 50525-2-51
Germanischer Lloyd (GL) nr. certificat TAE00002RJ
Construcție
Pret: 355,32 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-130-h-2x0-75-285340>