



## LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 LT 12G1

Cabluri de comand? cu izola?ie de PVC pentru utilizare la temperaturi sc?zute sau in exterior  
OLFLEX® CLASSIC 110 LT - Cablu de comand? izolat cu PVC, rezistent la temperaturi sc?zute, flexibil,  
rezistent la UV, pentru utilizare in exterior, 300/500 V, varianta imbun?t?it? pentru YSLY sau YY, clasa  
arctic

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este  
disponibil? la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Rezistent la UV ?i condi?ii atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Informa?ii articol

Articol nr.: 1120747

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 12 G1.0

Diametru exterior [mm]: 10.5

Index Cupru (kg/km): 115

Greutate (kg / km): 205

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Declara?ie de performan??

Beneficii

economie de spa?iu la instalare

Performan?e electrice mari datorit? tensiunii de test de 4 kV

Cablu de comand? accesibil, pentru utilizare flexibil? in exterior

Domeniu de utilizare

Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de inc?lzire ?i de aer condi?ionat

Instala?ii ?i depozite frigorifice

Potrivit pentru aplica?ii in exterior

Potrivit pentru aplica?ii de torsiune, tipice in pilonul turbinelor eoliene

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2

Flexibil până la -30°C

Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Rezistent la ozon conform cu EN 50396

Descrierea produsului

Conductor din lițe fine de cupru neacoperit

Izolație conductor: PVC, rezistent la frig

Manta exterioră din PVC rezistent la frig, negru

Conductori torsadați, așezați în straturi

Norme de referință / aprobări

Bazat pe EN 50525-2-51

Construcție

Pret: 1.383,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-lt-12g1-285404>