



LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 12G1,5

Cablu OLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV de conectare și control pentru aplicații multiple, PVC, clasa 5, codat numeric, utilizare în aer liber

Performanțe bune la exterior

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Informații articol

Articol nr.: 1120320

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 12 G1.5

Diametru exterior [mm]: 16.1

Index Cupru (kg/km): 173

Greutate (kg / km): 399

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

Domeniu de utilizare

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire și de aer condiționat Centrale electrice

Scenariu pentru spectacole

Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracțiune, fără mișcări repetitive

Grosimea izolației exterioare este de 1,8 mm: pentru aplicații în cazul cărora izolația exterioară interioară poate reprezenta un avantaj

Potrivit pentru aplicații de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Rezistent la ozon conform cu EN 50396

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru neacoperit
Izola?ia PVC LAPP P8/1
Izola?ie exteriora? din PVC, neagr? (RAL 9005)
Norme de referin?? / aprob?ri
Bazat pe VDE 0250-1 ?i HD 627-1 S1
Construc?ie
Pret: 2.035,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-black-0-6-1kv-12g1-5-285437>