



## **LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 4X0,75 BK**

Cablu flexibil, rezistent la ulei, certificat VDE, cu manta exteriora neagra, pentru o gama larga de aplicatii OLFLEX® CLASSIC 110 BK - Cablu de forta si comanda din PVC, agrementat VDE, rezistent la uleiuri si UV, flexibil, pentru diverse aplicatii, 300/500 V, pentru exterior, varianta imbunatatita pentru YSLY sau YY Regulamentul privind Produsele pentru Construcii (CPR): O selectie a numerelor articolelor este disponibil la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Cu manta exteriora neagra, rezistent la UV

Certificarea conform VDE cu monitorizarea producției

Informații articol

Articol nr.: 1119893

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 4 X0.75

Diametru exterior [mm]: 6.2

Index Cupru (kg/km): 28.8

Greutate (kg / km): 66

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

Gama variată de lungimi standardizate și bucăți individuale

Potrivit pentru aplicatii in exterior

Domeniu de utilizare

Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracțiune, fără mișcări repetitive

Sarcini mecanice medii in încăperi uscate sau umede

Potrivit pentru aplicatii de torsiune, tipice in pilonul turbinelor eoliene

In lanț portcablu pentru distanțe sub 5m, 0.2-1 milioane de cicluri, pentru secțiuni între 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> și 2 - 7 conductori

Potrivit pentru aplicatii in exterior

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Rezistență chimică bună, vezi anexa T1

Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)

Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Descrierea produsului

Conductor din lițe fine de cupru neacoperit

Izolația PVC LAPP P8/1

Conductori torsadați, așezați în straturi

Izolație exterioară din PVC, neagră (RAL 9005)

Norme de referință / aprobări

Nr. înreg. VDE 7030 pentru următoarele dimensiuni: până la 2,5 mm<sup>2</sup>: 2 - 65 de fire, de la 4 mm<sup>2</sup>: 2 - 7 de fire, de la 25 mm<sup>2</sup>: 2 - 5 fire

Construcție

Pret: 344,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-4x0-75-bk-285476>