



## **LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 3G0,75 BK**

Cablu flexibil, rezistent la ulei, certificat VDE, cu manta exteriora neagra, pentru o gama larga de aplicatii OLFLEX® CLASSIC 110 BK - Cablu de forta si comanda din PVC, agrementat VDE, rezistent la uleiuri si UV, flexibil, pentru diverse aplicatii, 300/500 V, pentru exterior, varianta imbunatatita pentru YSLY sau YY Regulamentul privind Produsele pentru Constructii (CPR): O selectie a numerelor articolelor este disponibil la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Cu manta exteriora neagra, rezistent la UV

Certificarea conform VDE cu monitorizarea productieii

Informații articol

Articol nr.: 1119871

Numarul de conductori si secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 3 G0.75

Diametru exterior [mm]: 5.7

Index Cupru (kg/km): 21.6

Greutate (kg / km): 55

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

Gama variata de lungimi standardizate si bucati individuale

Potrivit pentru aplicatii in exterior

Domeniu de utilizare

Pentru instalare fixa precum si ocazional flexibil, fara efort de tracțiune, fara mișcări repetitive

Sarcini mecanice medii in incperi uscate sau umede

Potrivit pentru aplicatii de torsiune, tipice in pilonul turbinelor eoliene

In lan portcablu pentru distanțe sub 5m, 0.2-1 milioane de cicluri, pentru secțiuni intre 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> si 2 - 7 conductori

Potrivit pentru aplicatii in exterior

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Rezistență chimică bună, vezi anexa T1

Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)

Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Descrierea produsului

Conductor din lițe fine de cupru neacoperit

Izolația PVC LAPP P8/1

Conductori torsadați, așezați în straturi

Izolație exterioară din PVC, neagră (RAL 9005)

Norme de referință / aprobări

Nr. înreg. VDE 7030 pentru următoarele dimensiuni: până la 2,5 mm<sup>2</sup>: 2 - 65 de fire, de la 4 mm<sup>2</sup>: 2 - 7 de fire, de la 25 mm<sup>2</sup>: 2 - 5 fire

Construcție

Pret: 266,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-3g0-75-bk-285489>