



## **LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 6G1**

Inregistrat VDE, PVC rezistent la ulei, cablu de control pentru o gam? larg? de aplica?ii  
OLFLEX® CLASSIC 110 - Cablu de for?? ?i comand? din PVC, agrementat VDE, rezistent la uleiuri ?i  
flexibil, pentru diverse aplica?ii, 300/500 V, varianta imbun?t?it? pentru YSLY sau YY  
Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este  
disponibil? la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
Certificarea conform VDE cu monitorizarea produc?iei  
Informa?ii articol  
Articol nr.: 1119206  
Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 6 G1.0  
Diametru exterior [mm]: 8  
Index Cupru (kg/km): 58  
Greutate (kg / km): 113  
informa?ii despre produs (PDF)  
Fi?? tehnic?  
Aprobare VDE  
Declara?ie de performan??  
Beneficii  
Gam? variat? de lungimi standardizate ?i buc??i individuale  
Foarte u?or de inserat datorit? construc?iei compacte  
Domeniu de utilizare  
Pentru instalare fix? precum ?i ocazional flexibil, f?r? efort de trac?iune, f?r? mi?c?ri repetitive  
Sarcini mecanice medii in inc?peri uscate sau umede  
Potrivit pentru aplica?ii de torsiune, tipice in pilonul turbinelor eoliene  
In lan? portcablu pentru distan?e sub 5m, 0.2-1 milioane de cicluri, pentru sec?iuni intre 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> ?i 2 - 7  
conductori  
Caracteristicile produsului  
Intarzierea propag?rii focului: IEC 60332-1-2

Rezisten?? chimic? bun?, vezi anexa T1

Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru neacoperit

Izola?ia PVC LAPP P8/1

Conductori torsada?i, a?eza?i in straturi

Izola?ia exteriora?: PVC, gri (asem?n?tor RAL 7001)

Norme de referin?? / aprob?ri

Nr. inreg. VDE 7030 pentru urm?toarele dimensiuni: pan? la 2,5 mm<sup>2</sup>: 2 - 65 de fire, de la 4 mm<sup>2</sup>: 2 - 7 de fire, de la 25 mm<sup>2</sup>: 2 - 5 fire

Construc?ie

Pret: 700,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-6g1-285589>