



LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC ROBUST C 4X0,25

Cablu pentru transfer de date, f?r? halogeni, cod de culoare conform DIN 47100 - rezistent la o gam? mare de substan?e chimice

UNITRONIC® ROBUST C: Cablu ecranat de date de joas? frecven??, rezistent la biocombustibil/agen?i de cur??are/ap? fierbinte/lichid hidraulic,-40/+90°C, pentru exterior, pentru industria alimentar? ?i procesarea compostului

Excelent? rezisten?? la condi?ii climatice

Rezisten?? chimic? bun?

Informa?ii articol

Articol nr.: 1032064

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 4 x 0.25

Diametru exterior [mm]: 5

Index Cupru (kg/km): 18.8

Greutate (kg / km): 46

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Rezisten?a la factori climatici, ozon, UV ?i domeniul larg de temperatur?, asigur? o gam? larg? de aplica?ii posibile, in interior sau exterior

Rezistent la contactul cu uleiuri bio ?i emulsiile acestora, precum ?i la o varietate de ceruri ?i gr?simi de origine vegetal?, animal? sau sintetice

Rezisten?? bun? la compu?ii de amoniac ?i biogaz

Rezistent la ap? cald? ?i ap? rece, precum ?i la agen?i de cur??are ?i agen?i de r?cire

Potrivit pentru cur??area cu aburi

Domeniu de utilizare

Industria constructoare de ma?ini, sp?l?torii inclusiv auto, industrie chimic?, sta?ii de tratare,...

Pentru utilizare la interior ?i la exterior

Pentru prelucrarea datelor, masur? ?i control, sisteme de siguran?? precum ?i cabluri de electronic?

Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne

Caracteristicile produsului

Fără halogen, conform IEC 60754-1, coroziune redusă/ aciditatea gazelor de ardere conform IEC 60754-2, toxicitate redusă a gazelor de ardere, conform EN 50305

Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2

Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2

Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester

Descrierea produsului

Conductor din lișe fine / multiple (0.34 mm²) din cupru, neizolate

Izolația conductorului realizată din compus special fără halogen

Ecran țesut din lișe de cupru cositorit

Izolație exterioară din TPE special

Culoare manta exterioară: Negru

Norme de referință / aprobări

Bazat pe VDE 0812

Rezistență certificată la substanțe detergente sau dezinfectante folosite în industria alimentară

Construcție

Pret: 1.925,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-robust-c-4x0-25-285742>