



## LAPP CABLU PENTRU APLICATII LAN T PORT CABLU OLFLEX CHAIN 809 CY 4G1,5

Cablu de control ecranat, super flexibil, cu izola?ii de PVC, certificat pentru America de Nord  
OLFLEX® CHAIN 809 CY - Cablu de for?? ?i comand? pentru utilizare versatil? in lan?uri port cablu, cu certificare UL/cUL AWM

Basic Line Performance- curse sau acceler?ri moderate

Certificat pentru pia?a SUA ?i Canada, avantajos pentru produc?torii orienta?i spre export

Ecran de cupru compatibil EMC

Informa?ii articol

Articol nr.: 1026777

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 4 G 1.5

Diametru exterior [mm]: 8.4

Index Cupru (kg/km): 100

Greutate (kg / km): 165

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Raport bun pre? - calitate

Sub?ire ?i u?or, f?? izola?ie interioar?

Ecran din cupru ce respect? cerin?ele EMC ?i protejeaz? impotriva interferen?elor electromagnetice

Certificarea multi-standard reduce variet??ile stocate ?i reduce costurile logistice

Certificat pentru SUA ?i Canada pentru produc?torii ce export? ma?ini, echipamente ?i utilaje

Domeniu de utilizare

In lan? portcablu sau p??ri in mi?care

In medii sensibile EMC

Potrivit pentru circuite de m?sur?, control , reglare

Cablarea ma?inilor, ma?inilor-unelte, dispozitivelor ?i tablourilor de control

Linii de asamblare ?i produc?ie

Caracteristicile produsului

Suprafa?? neaderent?

Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2

Potrivit pentru aplica?ii de torsiune, tipice in pilonul turbinelor eoliene

Conform protec?iei EMC

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine

Izola?ie conductor: PVC

Conductori torsada?i, a?eza?i in straturi

Band? ne?esut?

Ecran ?esut din li?e de cupru cositorit

Izola?ia exteriora?: PVC, gri (asem?n?tor RAL 7001)

Norme de referin?? / aprob?ri

Pentru utilizare in lan? port cablu: v? rug?m s? respecta?i regulile prezentate in anexa T3

cUL AWM II A/B FT1

UL AWM Style 20886

UL File No. E63634

Construc?ie

Pret: 2.033,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-chain-809-cy-4g1-5-285764>