



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LAN PORT CABLUOLFLEX FD 891 12G0,75

Cablu de control super flexibil cu izola?ia conductorilor din PVC ?i manta din PVC, certificat pentru America de Nord

OLFLEX® FD 891 - Cablu de for?? ?i comand? pentru utilizare versatil? in lan? port cablu, cu certificare UL/CSA AWM.

Core Line Performance - curse sau acceler?ri medii, pan? la mari

Certificat pentru pia?a SUA ?i Canada, avantajos pentru produc?torii orienta?i spre export

Informa?ii articol

Articol nr.: 1026112

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 12 G 0.75

Diametru exterior [mm]: 11.6

Index Cupru (kg/km): 86.5

Greutate (kg / km): 201

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Certificarea multi-standard reduce variet??ile stocate ?i reduce costurile logistice

Potrivit pentru exterior in gama de temperatur? indicat?

Certificat pentru SUA ?i Canada pentru produc?torii ce export? ma?ini, echipamente ?i utilaje

Domeniu de utilizare

In lan? portcablu sau p?r?i in mi?care

Potrivit pentru circuite de m?sur?, control , reglare

Procese tehnologice

Industria constructoare de ma?ini

Linie de asamblare, linie de produc?ie, in toate tipurile de utilaje

Caracteristicile produsului

Rezistent la ulei

Suprafa?? neaderent?

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 & CSA FT1

Descrierea produsului

Conductor din lî?e extrafine (clasa 6)

Izola?ie conductor: PVC

Conductori torsada?i cu pas scurt

Band? ne?esut?

Manta din PVC, neagr? (similar RAL 9005)

Norme de referin?? / aprob?ri

Pentru utilizare in lan? port cablu: v? rug?m s? respecta?i regulile prezentate in anexa T3

UL AWM Style 21098

CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1

UL File No. E63634

Construc?ie

Pret: 2.975,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-891-12g0-75-285814>