



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LAN? PORT CABLUOLFLEX SERVO FD 7DSL 4G1,5+(2X22AWG)

Cablu hibrid cu capacitate sc?zut?, cu manta din PUR, pentru aplica?ii super dinamice pe lan? port cablu, certificat

OLFLEX® SERVO FD 7DSL - Cablu hibrid pentru aplica?ii tip lan? port cablu cu mi?care continu?, UL/cUL AWM.

Extended Line Performance- curse lungi sau acceler?ri ridicate

Informa?ii articol

Articol nr.: 1023275

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 4 G 1.5 + (2 x 22AWG)

Diametru exterior [mm]: 11.2

Index Cupru (kg/km): 115

Greutate (kg / km): 198

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Permite conectarea printr-un singur cablu intre motor ?i convertizorul de frecven??. Se elimin? necesitatea cabl?rii separate a circuitului de encoder prin folosirea unei perechi ecranate pe protocolul DSL

Mai pu?ine cabluri ?i costuri de conectare reduse

Economie de spa?iu ?i greutate mai mic? datorit? proiect?rii

Durabilitate crescut? pentru condi?ii grele gra?ie mantalei exterioare din PUR

Permite deplasarea cu o vitez? ?i accelera?ie mai mare pentru cre?terea eficien?ei economice a echipamentelor

Rezistent la contactul cu lubrifian?i baza?i pe uleiuri minerale, acizi dilua?i, solu?ii apoase alcaline ?i alte medii chimice

Domeniu de utilizare

Sisteme de ac?ion?ri electrice in automatiz?ri

In lan? portcablu sau p?r?i in mi?care

Pentru utilizare in masini de asamblare sau de manipulare

In special in zonele umede cu ma?ini-unelte ?i linii de transfer

Cablu de conectare intre servo-controler ?i motor

Caracteristicile produsului

Lungimea maxim? a transmisiei DSL: 100m

Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2

Rezistent la ulei

Proiectat cu capacitate redus?

Materiale f?r? halogen

Descrierea produsului

Li?e extrafine pentru conductorii de for?? ?i control,conductori cu 19 li?e cositorite pentru perechea de semnal

Izola?ie conductor: polipropilen? (PP)

Proiectare individualizat? in func?ie de produs : conductori de for?? ?i o pereche ecranat? sau neecranat? pentru control ?i o pereche pentru DSL, torsadate impreun?

Band? ne?esut?

Ecran ?esut din li?e de cupru cositorit

Izola?ie exterioar? din PUR, portocalie (RAL 2003)

Norme de referin?? / aprob?ri

Pentru utilizare in lan? port cablu: v? rug?m s? respecta?i regulile prezentate in anexa T3

UL AWM Style 21223cRU AWM I/II A/B FT1

UL File No. E63634

Construc?ie

Pret: 4.171,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-servo-fd-7dsl-4g1-5-2x22awg-285844>