



LAPP CABLU ECRANAT PENTRU ENCODER OLFLEX SERVO 728 CY **(4X2X0,25+2X1,0)**

Cablu ecranat pentru encoder, cu manta de PVC pentru instalatii fixe - omologat

OLFLEX® SERVO 728 CY - cablu ecranat pentru codificatoare rotative pentru instalare fixa sau utilizare cu flexare ocazionala, cu certificare UL/cUL AWM

Succesorul OLFLEX®SERVO 720 CY

Potrivit pentru o gama larga de encodere

Proiectat cu capacitate redusă

Informații articol

Articol nr.: 1020121

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4x2x0.25+2x1.0

Diametru exterior [mm]: 7.6

Index Cupru (kg/km): 63

Greutate (kg / km): 112

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Subțire, optimizat pentru greutate și volum

Ușor de instalat

Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și reduce costurile logistice

Potrivit pentru encodere și rezolvare produse de marile companii de profil

Domeniu de utilizare

Pentru pozare fixă, flexare ocazională

Pentru exterior doar în domeniul de temperatură specificat, cu protecție UV

Encoderele incrementale analogice din servo-echipamente

Aplicații electrice de măsurare și control

Pentru industria constructoare de mașini / inginerie

Caracteristicile produsului

Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2

Atenuarea redus? asigur? lungime de transmisie mai mare

Rezistent la ulei

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru cositorite

Izola?ie conductor: polipropilen? (PP)

Conductori torsada?i in straturi sau fascicule

Vezi fi?a tehnic? pentru mai multe detalii

Band? ne?esut?

Izola?ie exterioar? din PVC, verde (RAL 6018)

Norme de referin?? / aprob?ri

cUL AWM I/II A/B FT1

UL AWM Style 2464

UL File No. E63634

Construc?ie

Pret: 1.720,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-ecranat-pentru-encoder-olflex-servo-728-cy-4x2x0-25-2x1-0-285853>