



LAPP CABLU ECRANAT PENTRU ENCODER OLFLEX SERVO 728 CY **(4X2X0,25+2X0,5)**

Cablu ecranat pentru encoder, cu manta de PVC pentru instalatii fixe - omologat
OLFLEX® SERVO 728 CY - cablu ecranat pentru codificatoare rotative pentru instalare fixa sau utilizare cu flexare ocazionala, cu certificare UL/cUL AWM
Succesorul OLFLEX®SERVO 720 CY
Potrivit pentru o gama larga de encodere
Proiectat cu capacitate redusă
Informații articol
Articol nr.: 1020120
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4x2x0.25+2x0.5
Diametru exterior [mm]: 7.9
Index Cupru (kg/km): 59
Greutate (kg / km): 103
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Subțire, optimizat pentru greutate și volum
Ușor de instalat
Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și reduce costurile logistice
Potrivit pentru encodere și rezolvare produse de marile companii de profil
Domeniu de utilizare
Pentru pozare fixă, flexare ocazională
Pentru exterior doar în domeniul de temperatură specificat, cu protecție UV
Encoderele incrementale analogice din servo-echipamente
Aplicații electrice de măsurare și control
Pentru industria constructoare de mașini / inginerie
Caracteristicile produsului

Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2

Atenuarea redus? asigur? lungime de transmisie mai mare

Rezistent la ulei

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru cositorite

Izola?ie conductor: polipropilen? (PP)

Conductori torsada?i in straturi sau fascicule

Vezi fi?a tehnic? pentru mai multe detalii

Band? ne?esut?

Izola?ie exterioar? din PVC, verde (RAL 6018)

Norme de referin?? / aprob?ri

cUL AWM I/II A/B FT1

UL AWM Style 2464

UL File No. E63634

Construc?ie

Pret: 1.618,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-ecranat-pentru-encoder-olflex-servo-728-cy-4x2x0-25-2x0-5-285854>