



LAPP CABLU ECRANAT CU CAPACITATE REDUSA OLFLEX SERVO 719 **4G1,5+2X(2X0,75)**

Cablu servo cu capacitate redus? cu manta de PVC pentru instala?ii fixe - agrementat pentru America de Nord

Cablu servo OLFLEX® SERVO 719 pentru instalare fix? sau utilizare cu flexare ocazional?, cu certificare UL/cUL AWM

Succesorul OLFLEX® SERVO 700

Proiectat cu capacitate redus?

Informa?ii articol

Articol nr.: 1020072

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 4 G 1.5 + 2 x (2 x 0.75)

Diametru exterior in mm cca.: 11.6

Index Cupru (kg/km): 111.6

Greutate (kg / km): 203

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Declara?ie de performan??

Beneficii

Un singur cablu pentru mai multe circuite

economie de spa?iu, greutate mai mic? datorit? diametrului redus

Certificarea multi-standard reduce variet??ile stocate ?i reduce costurile logistice

Capacitatea specific? mai mic? permite cre?terea distan?ei dintre convertizorul de frecven?? ?i motor

Domeniu de utilizare

Pentru pozare fix?, flexare ocazional?

Cablu de conectare intre servo-controler ?i motor

Procese tehnologice

Pentru industria constructoare de ma?ini / scule

Imprimante

Caracteristicile produsului

Rezistent la ulei

Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2

Capacitate sc?zut?

Descrierea produsului

Li?e fine din cupru

Izola?ie conductor: polipropilen? (PP)

Perechile de control sunt ecranate individual ?i sunt torsadate impreun? cu conductorii de for?? cu pas scurt

Izola?ie exterior? din PVC, neagr? (RAL 9005)

Norme de referin?? / aprob?ri

USA: UL AWM Style 2570Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1

UL File No. E63634

Construc?ie

Pret: 5.406,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-ecranat-cu-capacitate-reduasa-olflex-servo-719-4g1-5-2x-2x0-75-285857>