



LAPP CABLU ECRANAT CU CAPACITATE REDUSA OLFLEX SERVO 719 CY 4G1+(2X0,5)

Cablu ecranat, cu capacitate redusă, cu manta din PVC, pentru pozare fixă, certificat pentru America de Nord OLFLEX® SERVO 719 CY - Cablu servo cu capacitate redusă, ecranat, pentru instalare fixă sau flexare ocazională, cu certificare UL/cUL AWM

Succesor al OLFLEX® SERVO 700 CY și OLFLEX® SERVO 709 CY

Proiectat cu capacitate redusă

Gamă diversificată de dimensiuni

Informații articol

Articol nr.: 1020041

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 1 + (2 x 0.5)

Diametru exterior în mm cca.: 9.3

Index Cupru (kg/km): 88

Greutate (kg / km): 147

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

Potrivit pentru folosire cu gama produselor Servo de la producătorii de top economie de spațiu, greutate mai mică datorită diametrului redus

Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și reduce costurile logistice

Capacitatea specifică mai mică permite creșterea distanței dintre convertizorul de frecvență și motor

Ecranul din trei de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice

Domeniu de utilizare

Pentru pozare fixă, flexare ocazională

Cablu de conectare între servo-controler și motor

Procese tehnologice

Pentru industria constructoare de mașini / scule

Imprimante

Caracteristicile produsului

Rezistent la ulei

Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2

Conform protec?iei EMC

Capacitate sc?zut?

Descrierea produsului

Li?e fine din cupru

Izola?ie conductor: polipropilen? (PP)

Proiectare articol individualizat?: Conductori de for?? cu sau f??r? una sau dou? perechi de fire de comand?
ecranate separat, torsadate impreun? cu pas scurt;conductori de for?? cu conductori de comand? triplet,
torsadate impreun? cu pas scurt

Ecran din ?es?tur? de cupru cositorit

Izola?ie exterioar? din PVC, portocalie (RAL 2003)

Norme de referin?? / aprob?ri

USA: UL AWM Style 2570Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1

UL File No. E63634

Construc?ie

Pret: 4.763,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-ecranat-cu-capacitate-redusa-olflex-servo-719-cy-4g1-2x0-5-285859>