



LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX **HEAT 260 SC 14/19 AWG RD**

Pentru utilizare in condi?iile cele mai extreme

OLFLEX® HEAT 260 SC - Conductor cu li?e fine argintate izolat cu PTFE, robust, rezistent la substan?e chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat in utilaje, instala?ii tehnologice ?i unelte pentru temperaturi intre - 190°C ?i +260°C

Performan?e chimice, termice ?i electrice excelente

Economie de spa?iu, greutate mai mic?

Informa?ii articol

Articol nr.: 0106104

Nr. AWG ?i nr. De lite: 14 (19)

Diametru exterior [mm]: 2.42

Culoarea conductorului: ro?u

Index Cupru (kg/km): 18.7

Greutate (kg / km): 23

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Diametru exterior mic pentru minimizarea gabaritului ?i al greut??ii

Rezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic

Rezisten?? la fisurare in caz de fluctua?ii frecvente ale temperaturii ambiante

Domeniu de utilizare

Pentru utilizarea in medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de agen?i chimici, sau spa?ii inguste

Zonele tipice de utilizare: - Inginerie aeronautic? - Tehnologia de inalt? frecven?? - Tablouri electrice cu generare de temperaturi ridicate - Instrumente de m?sur? - Cuptoare ?i zid?rie - Echipamente de inc?lzit ?i aparate de buc?t?rie - Fabricarea motoarelor electrice - Instala?ii in industria chimic?

Caracteristicile produsului

OLFLEX® HEAT 260 cu PTFE (politetrafluoretilen?)- rezisten?? dovedit? la acizi, solven?i, lacuri, petrol, ulei ?i alte substan?e chimice- greu de aprins- dielectric foarte bun, rezisten?? la abraziune- absorbt?ie redus? a apei- rezistent la microorganisme- aderen?? sc?zut?- rezistent la vreme ?i ozon- hidrofob ?i hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la fluide hidraulice

Conductor de cupru arginat cu conductivitate sporit? a stratului exterior (efect pelicular), u?or cositoribil

Cu intarziere la propagarea fl?c?rii

Descrierea produsului

Conductor de cupru argintat cu sec?iunea AWG

Izola?ie conductor - PTFE

PTFE - politetrafluoretilen?

Norme de referin?? / aprob?ri

Construc?ie

Pret: 2.833,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-260-sc-14-19-awg-rd-286042>