



LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 260 C MC 3G0,75

Cablu cu izola?ie din politetrafluoretilen? ?i ecran de cupru pentru incarcari extreme
OLFLEX® HEAT 260 C MC - Cablu ecranat de for?? ?i comand?, izolat cu PTFE, robust, rezistent la
substan?e chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat in utilaje, instala?ii tehnologice ?i unelte pentru un interval
mare de temperatur?, de la -190°C pan? la +260°C
Performan?e chimice, termice ?i electrice excelente
Sub?ire ?i u?or ?i robust
Ecran de cupru compatibil EMC
Informa?ii articol
Articol nr.: 0091330
Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 3 G 0.75
Diametru exterior [mm]: 5.5
Index Cupru (kg/km): 46
Greutate (kg / km): 75
informa?ii despre produs (PDF)
Fi?? tehnic?
Beneficii
economie de spa?iu, greutate mai mic? datorit? diametrului redus
Rezisten?? la fisurare in caz de fluctua?ii frecvente ale temperaturii ambiante
Potrivit pentru cablarea senzorilor datorit? proprietatilor electrice ?i mecanice foarte bune
Emisie redus? de gaze
Rezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic
Domeniu de utilizare
Pentru utilizarea in medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de agen?i chimici, sau
spa?ii inguste
Zonele tipice de utilizare:- Construc?ia cuptoarelor industriale- Topitorii- Industria chimic?- Centrale
electrice- Industria auto: sec?ia de vopsire- Elemente de inc?lzire- Prelucrarea maselor plastice- Centrale

eoliene

OLFLEX® HEAT 260 s-a dovedit o solu?ie fiabil? in medii grele, ex. Linii de vopsire

Sisteme de senzori, in camp

Caracteristicile produsului

OLFLEX® HEAT 260 cu PTFE (politetrafluoretilen?)- rezisten?? dovedit? la acizi, solven?i, lacuri, petrol, ulei ?i alte substan?e chimice- greu de aprins- dielectric foarte bun, rezisten?? la abraziune- absorb?ie redus? a apei- rezistent la microorganisme- aderen?? sc?zut?- rezistent la vreme ?i ozon- hidrofob ?i hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la fluide hidraulice

Cu intarziere la propagarea fl?c?rii

Ecran din tres? de cupru ce respect? cerin?ele EMC ?i protejeaz? impotriva interentelor electromagnetice

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru nichelate

Izola?ie conductor bazat? pe PTFE

Conductorii torsada?i impreun?

Bobinare special?

Ecran ?esut din cupru nichelat

Izola?ie exteriora? bazat? pe PTFE, neagr?

Norme de referin?? / aprob?ri

Construc?ie

Pret: 8.209,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-260-c-mc-3g0-75-286064>