



## **LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 260 MC 3G1,5**

Cabluri din politetrafluoretilen? pentru sarcini extreme

OLFLEX® HEAT 260 C MC - Cablu de for?? ?i comand?, izolat cu PTFE, robust, rezistent la substan?e chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat in utilaje, instala?ii tehnologice ?i unelte pentru un interval mare de temperatur?, de la -190°C pan? la +260°C

Performan?e chimice, termice ?i electrice excelente

Sub?ire ?i u?or ?i robust

Informa?ii articol

Articol nr.: 0091315

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 3 G 1.5

Diametru exterior [mm]: 5.6

Index Cupru (kg/km): 43.2

Greutate (kg / km): 72

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

economie de spa?iu la instalare

Rezisten?? la fisurare in caz de fluctua?ii frecvente ale temperaturii ambiante

Emisie redus? de gaze

Potrivit pentru cablarea senzorilor datorit? proprietatilor electrice ?i mecanice foarte bune

Domeniu de utilizare

Pentru utilizarea in medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de agen?i chimici, sau spa?ii inguste

Zonele tipice de utilizare:- Construc?ia cuptoarelor industriale- Topitorii- Industria chimic?- Centrale electrice- Industria auto: sec?ia de vopsire- Elemente de inc?lzire- Prelucrarea maselor plastice- Centrale eoliene

OLFLEX® HEAT 260 s-a dovedit o solu?ie fiabil? in medii grele, ex. Linii de vopsire

Sisteme de senzori, in camp

Caracteristicile produsului

OLFLEX® HEAT 260 cu PTFE ( politetrafluoretilen? )- rezisten?? dovedit? la acizi, solven?i, lacuri, petrol, ulei ?i alte substan?e chimice- greu de aprins- dielectric foarte bun, rezisten?? la abraziune- absorbt?ie redus? a apei- rezistent la microorganisme- aderen?? sc?zut?- rezistent la vreme ?i ozon- hidrofob ?i hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la fluide hidraulice

Cu intarziere la propagarea fl?c?rii

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru nichelate

Izola?ie conductor bazat? pe PTFE

Conductorii torsada?i impreun?

Izola?ie exteriora? bazat? pe PTFE, neagr?

Norme de referin?? / aprob?ri

Construc?ie

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-260-mc-3g1-5-286067>