



## LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 205 MC 4G1

Cabluri cu izola?ie din etilen? propilen? fluorurat? (FEP) pentru aplica?ii in condi?ii dure  
OLFLEX® HEAT 205 MC - FEP cablu de for?? ?i comand? robust, rezistent la substan?e chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat in utilaje, instala?ii tehnologice ?i unelte pentru temperaturi intre -100°C ?i +205°C

Rezisten?? chimic? bun?

Gam? larg? a temperaturii de func?ionare

Sub?ire ?i u?or ?i robust

Informa?ii articol

Articol nr.: 00912323

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 4 G 1.0

Diametru exterior [mm]: 5.3

Index Cupru (kg/km): 38

Greutate (kg / km): 70

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

economie de spa?iu, greutate mai mic? datorit? diametrului redus

Emisie redus? de gaze

Rezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic

Potrivit pentru cablarea senzorilor datorit? proprietatilor electrice ?i mecanice foarte bune

Domeniu de utilizare

Pentru utilizarea in medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de agen?i chimici, sau spa?ii inguste

Zonele tipice de utilizare:- Construc?ia cuptoarelor industriale- Topitorii- Industria chimic?- Centrale electrice- Industria auto: sec?ia de vopsire- Elemente de inc?lzire- Prelucrarea maselor plastice- Centrale eoliene

Sisteme de senzori, in camp

Caracteristicile produsului

OLFLEX® HEAT 205 cu FEP ( fluor etilen propilen? )- rezisten?? dovedit? la acizi, solven?i, lacuri, petrol, ulei ?i alte substan?e chimice- greu de aprins- dielectric foarte bun, rezisten?? la abraziune- absorbt?ie redus? a apei- rezistent la microorganisme- aderen?? sc?zut?- rezistent la vreme ?i ozon- hidrofob ?i hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la fluide hidraulice

Cu intarziere la propagarea fl?c?rii

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru cositorite

Izola?ie pe baz? de FEP

Conductorii torsada?i impreun?

Manta exterioara din FEP, negru

Norme de referin?? / aprob?ri

Construc?ie

Pret: 5.426,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-205-mc-4g1-286074>