



## **LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 180 SIF 1X2,5 BN**

Conductor flexibil cu gam? de temperatur? extins?

OLFLEX® HEAT 180 SiF - Conductor cu li?e fine cositorite izolate cu silicon, utilizat in utilaje, instala?ii tehnologice ?i unelte, pentru temperaturi maxime de +180°C

Conductor flexibil din li?e fine de cupru

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este disponibil? la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Informa?ii articol

Articol nr.: 0052003

Sec?iunea conductorului (mm<sup>2</sup>): 2.5

Diametru exterior [mm]: 3.4

Culoarea conductorului: maro

Index Cupru (kg/km): 24

Greutate (kg / km): 32

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Declara?ie de performan??

Beneficii

Are propriet??i de izolare dup? ardere datorit? cenu?ii de SiO<sub>2</sub> r?mase pe conductor

Domeniu de utilizare

Domenii cu temperatur? ambiental? ridicat? unde izola?ia conductorilor uzuali ar ceda dup? o perioad? scurt? de timp

Zonele tipice de utilizare:- Echiparea tablourilor electrice- Echipamente ?i aparate- Industria motoarelor electrice- Construc?ia saunelor/solarelor- Elemente termice ?i de inc?lzire- Iluminat- Ventilatoare- Sisteme de aer condi?ionat- Construc?ia cuptoarelor- Prelucrarea maselor plastice- Construc?ia generatoarelor ?i transformatoarelor

Caracteristicile produsului

F?r? halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)

Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, gr?simi vegetale ?i animale, substan?e chimice

Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2

O ventilare adecvat? trebuie s? fie asigurat?, deoarece propriet??ile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C in absen?a aerului

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru cositorite

Izola?ie pe baz? de siliconi

Norme de referin?? / aprob?ri

Construc?ie

Pret: 635,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-sif-1x2-5-bn-286169>