



## **LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G1,5**

Cabluri de conectare standardizate la nivel european, cu izola?ii din silicon cu rezisten?? mecanic? sporit?  
OLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF - Cablu de for?? ?i comand? cu izola?ii din silicon, conform cu tipul  
H05SS-F, utilizat in utilaje, instala?ii tehnologice ?i unelte, pentru temperaturi maxime de +180°C  
Folosire interna?ional? combinat? cu calitatea dovedit? EWKF

Informa?ii articol

Articol nr.: 00469113

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 5 G 1.5

Diametru exterior [mm]: 10.9

Index Cupru (kg/km): 72

Greutate (kg / km): 154

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Pentru condi?ii dure de mediu, mai rezistent decat cablul standard H05SS-F

Armonizat pentru utilizare in Europa

Flexibilitatea simplific? instalarea acolo unde spa?iul este limitat

Compu?ii din silicon cu rezisten?? sporit? la rupere ?i frecarea de muchii reduc deteriorarea cauzat? de factorii mecanici

Are propriet??i de izolare dup? ardere datorit? cenu?ii de SiO<sub>2</sub> r?mase pe conductor

Domeniu de utilizare

Domenii cu temperatur? ambiental? ridicat? ?i ocazional solicit?ri mecanice

Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei ?i a o?elului- Echipamente de panifica?ie ?i cuptoare industriale- Industria motoarelor electrice- Construc?ia saunelor/solarelor- Echipamente termice ?i de inc?lzire- Iluminat- Ventilatie- Sisteme de aer condi?ionat- Galvanizare

Caracteristicile produsului

F??r? halogen (IEC 60754-1), f??r? gaze corozive (IEC 60754-2), cu intarziere la propagarea focului (IEC

60332-1-2)

Rezisten?? bun? la hidroliz? ?i UV

Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, gr?simi vegetale ?i animale, substan?e chimice

EWKF: abreviere pentru rezisten?? la t?iere ?i f?r? stropi la contact cu focul

O ventilare adecvat? trebuie s? fie asigurat?, deoarece propriet??ile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C in absen?a aerului

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru cositorite

Izola?ia conductorului: bazat? pe silicon EWKF

Conductorii torsada?i impreun?

Izola?ie exteriora?: EWKF pe baz? de silicon, rezistent la t?iere, negru

Norme de referin?? / aprob?ri

EN 50525-2-83 (H05SS-F)

Construc?ie

Pret: 51,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-h05ss-f-ewkf-5g1-5-286205>