



## LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 180 SiHF 7G1

Cabluri siliconice cu domeniu de temperatur? extins

OLFLEX® HEAT 180 SiHF - Cablu de for?? ?i comand? izolat cu silicon, utilizat in utilaje, construc?ia de centrale ?i de unelte, pentru temperaturi maxime de +180°C

Varianta clasic?, pentru folosire multifunc?ional?

La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este disponibil? la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Informa?ii articol

Articol nr.: 0046012

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 7 G 1.0

Diametru exterior [mm]: 9.5

Index Cupru (kg/km): 67

Greutate (kg / km): 156

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Declara?ie de performan??

Beneficii

Flexibilitatea simplific? instalarea acolo unde spa?iul este limitat

Are propriet?i de izolare dup? ardere datorit? cenu?ii de SiO<sub>2</sub> r?mase pe conductor

Domeniu de utilizare

Domenii cu temperatur? ambiental? ridicat? unde izola?ia conductorilor uzuali ar ceda dup? o perioad? scurt? de timp

Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei ?i a o?elului- Echipamente de panifica?ie ?i cuptoare industriale- Industria motoarelor electrice- Construc?ia saunelor/solarelor- Echipamente termice ?i de inc?lzire- Iluminat- Ventila?ie- Sisteme de aer condi?ionat- Galvanizare

Caracteristicile produsului

Fără halogen (IEC 60754-1), fără gaze corozive (IEC 60754-2), cu întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2)

Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe chimice

O ventilație adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului

Descrierea produsului

Conductor din fire fine de cupru cositorite

Izolație de conductor pe bază de siliconi

Conductori torsiadă, așezați în straturi

Izolație exterioră pe bază de siliconi, roșu-maroniu

Norme de referință / aprobări

Bazat pe EN 50525-2-83

Construcție

Pret: 37,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-sihf-7g1-286266>