



LAPP CABLU POLIURETAN PENTRU MACARAOLFLEX CRANE PUR 18G1,5

Cablu de poliuretan tamburabil pentru solicitări mecanice uşoare, medii şi mari
OLFLEX® CRANE PUR - Cablu de alimentare de tensiune joasă pentru exterior pentru aplicaţii de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Cablu de forţă şi comandă tamburabil, U0/U: 0,6/1 kV
Aplicaţii multiple posibile datorită flexibilităţii până la -40°C
Greutate mică datorită diametrului minimizat
Fără halogen
Informaţii articol
Articol nr.: 0045212
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 18 G 1.5
Diametru exterior [mm]: 17.5
Efortul la tracţiune (N): 2500
Index Cupru (kg/km): 259.2
Greutate (kg / km): 507
informaţii despre produs (PDF)
Fişă tehnică
Beneficii
Elementul suport central preia eforturile de tracţiune care apar, permiţând tamburarea sau suspendarea cablului pe lungimi mari
Operaţii de rulare, derulare şi ghidare precum şi solicitări de tracţiune la care sunt supuse cablurile
În comparaţie cu cablurile din cauciuc convenţionale, diametrele exterioare reduse ajută în unele cazuri în mod semnificativ la economisirea de spaţiu şi greutate
Reducerea costurilor, datorită utilizării de tamburi mici, role de ghidare, precum şi motoare de acţionare, atunci când este posibil
Mantaua cu ţesătură suport integrat asigură evitarea răsucirii cablului (efect de tirbuşon)
Domeniu de utilizare
Pentru utilizare în dispozitive de ridicat şi transport
Tipurile de aplicaţii pentru cablurile OLFLEX®CRANE şi OLFLEX®LIFT se regăsesc în tabelul de

selecție A3

Cablurile sunt tamburate, derulate, și ghidate de Țirul de role

În interioare uscate sau umede, la exterior, nu mai mult de 2 săptămâni imersat

Ghidul de asamblare și de manipulare pentru cablurile OLFLEX®CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile OLFLEX®LIFT, va rugăm să consultați tabelul T5

Caracteristicile produsului

fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)

Rezistent la ulei conform :EN 60811-404

Rezistență chimică, termică și mecanică

Descrierea produsului

Conductor din fire de cupru

Izolația conductorilor: amestec de TPE

Panglică suport integrată în mantaua exterioară

Element de suport central

Izolație exterioară: compus PUR, fără halogen

Norme de referință / aprobări

Construcție

Pret: 178,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-poliuretan-pentru-macaraolflex-crane-pur-18g1-5-286280>