



LAPP CABLU POLIURETAN PENTRU MACARAOLFLEX CRANE PUR 18G1,5

Cablu de poliuretan tamburabil pentru solicitari mecanice uoare, medii si mari
OLFLEX® CRANE PUR - Cablu de alimentare de tensiune joasa pentru exterior pentru aplicatii de tip pod rulant, macara, banda transportoare mobil. Cablu de forta si comanda tamburabil, U0/U: 0,6/1 kV
Aplicatii multiple posibile datorita flexibilitatii pana la -40°C
Greutate mica datorita diametrului minimizat
Fara halogen
Informații articol
Articol nr.: 0045212
Numarul de conductori si secțiunea acestora mm²: 18 G 1.5
Diametru exterior [mm]: 17.5
Efortul la tracțiune (N): 2500
Index Cupru (kg/km): 259.2
Greutate (kg / km): 507
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Elementul suport central preia eforturile de tracțiune care apar, permițand tamburarea sau suspendarea cablului pe lungimi mari
Operații de rulare, derulare si ghidare precum si solicitari de tracțiune la care sunt supuse cablurile
In comparație cu cablurile din cauciuc convenționale, diametrele exterioare reduse ajuta in unele cazuri in mod semnificativ la economisirea de spațiu si greutate
Reducerea costurilor, datorita utilizării de tamburi mici, role de ghidare, precum si motoare de acționare, atunci cand este posibil
Mantaua cu esutur suport integrat asigură evitarea ruscirii cablului (efect de tirbușon)
Domeniu de utilizare
Pentru utilizare in dispozitive de ridicat si transport
Tipurile de aplicatii pentru cablurile OLFLEX®CRANE si OLFLEX®LIFT se regăsesc in tabelul de

selecție A3

Cablurile sunt tamburate, derulate, și ghidate de Țirul de role

În interioare uscate sau umede, la exterior, nu mai mult de 2 săptămâni imersat

Ghidul de asamblare și de manipulare pentru cablurile OLFLEX®CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile OLFLEX®LIFT, va rugăm să consultați tabelul T5

Caracteristicile produsului

fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)

Rezistent la ulei conform :EN 60811-404

Rezistență chimică, termică și mecanică

Descrierea produsului

Conductor din fire de cupru

Izolația conductorilor: amestec de TPE

Panglică suport integrată în mantaua exterioară

Element de suport central

Izolație exterioară: compus PUR, fără halogen

Norme de referință / aprobări

Construcție

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-poliuretan-pentru-macaraolflex-crane-pur-18g1-5-286280>