



LAPP CABLU POLIURETAN PENTRU MACARAOLFLEX CRANE PUR 7G1,5

Cablu de poliuretan tamburabil pentru solicitari mecanice uoare, medii si mari
OLFLEX® CRANE PUR - Cablu de alimentare de tensiune joasa pentru exterior pentru aplicatii de tip pod rulant, macara, banda transportoare mobil. Cablu de forta si comanda tamburabil, U0/U: 0,6/1 kV
Aplicatii multiple posibile datorita flexibilitatii pana la -40°C

Greutate mica datorita diametrului minimizat

Fara halogen

Informații articol

Articol nr.: 0045210

Numarul de conductori si secțiunea acestora mm²: 7 G 1.5

Diametru exterior [mm]: 12.9

Efortul la tracțiune (N): 2500

Index Cupru (kg/km): 100.8

Greutate (kg / km): 239

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Elementul suport central preia eforturile de tracțiune care apar, permițand tamburarea sau suspendarea cablului pe lungimi mari

Operații de rulare, derulare si ghidare precum si solicitari de tracțiune la care sunt supuse cablurile

In comparație cu cablurile din cauciuc convenționale, diametrele exterioare reduse ajută in unele cazuri in mod semnificativ la economisirea de spațiu si greutate

Reducerea costurilor, datorita utilizării de tamburi mici, role de ghidare, precum si motoare de acționare, atunci cand este posibil

Mantaua cu esștur suport integrat asigură evitarea rșucirii cablului (efect de tirbușon)

Domeniu de utilizare

Pentru utilizare in dispozitive de ridicat si transport

Tipurile de aplicatii pentru cablurile OLFLEX®CRANE si OLFLEX®LIFT se regșesc in tabelul de

selecție A3

Cablurile sunt tamburate, derulate, și ghidate de Țirul de role

În interioare uscate sau umede, la exterior, nu mai mult de 2 săptămâni imersat

Ghidul de asamblare și de manipulare pentru cablurile OLFLEX®CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile OLFLEX®LIFT, va rugăm să consultați tabelul T5

Caracteristicile produsului

fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)

Rezistent la ulei conform :EN 60811-404

Rezistență chimică, termică și mecanică

Descrierea produsului

Conductor din fire de cupru

Izolația conductorilor: amestec de TPE

Panglică suport integrată în mantaua exterioară

Element de suport central

Izolație exterioară: compus PUR, fără halogen

Norme de referință / aprobări

Construcție

Pret: 105,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-poliuretan-pentru-macaraolflex-crane-pur-7g1-5-286282>