



LAPP CABLU POLIURETAN PENTRU MACARAOLFLEX CRANE NSHTOU 7G2,5

Cablu tamburabil pentru solicitări mecanice ușoare și medii

OLFLEX® CRANE NSHTOU - Cablu de alimentare de tensiune joasă pentru exterior pentru aplicații de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Cablu de forță și comandă din cauciuc, tamburabil, U0/U: 0,6/1 kV

Robust și eficient

Potrivit pentru aplicații în exterior

Mantă cu țesătură suport integrat

Informații articol

Articol nr.: 0043015

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 7 G 2.5

Diametru exterior [mm]: 20.6

Index Cupru (kg/km): 168

Greutate (kg / km): 510

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Aprobare VDE

Beneficii

Poate fi folosit sub efort de întindere, pe tambur, pe cîrucioare, în lană portcablu pentru alimentare cu energie

Mantă cu țesătură suport integrat asigură evitarea răsucirii cablului (efect de tirbușon)

Domeniu de utilizare

Pentru utilizare în dispozitive de ridicat și transport

Tipurile de aplicații pentru cablurile OLFLEX®CRANE și OLFLEX®LIFT se regăsesc în tabelul de selecție A3

Rularea/derularea în timpul funcționării fără fixare

În interioare uscate sau umede, la exterior, nu mai mult de 2 săptămâni imersat

Ghidul de asamblare și de manipulare pentru cablurile OLFLEX®CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile OLFLEX®LIFT, va rugăm să consultați tabelul T5

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Rezistent la ulei conform :EN 60811-404

Rezistență chimică, termică și mecanică

Rezistent UV

Descrierea produsului

Mănușuri din fire de cupru cositorit

Izolatie de conductor din amestec de cauciuc tip 3GI3

Panglică suport integrat în mantaua exterioară

Izolatie exterioară: compus de cauciuc, tip 5GM3

Norme de referință / aprobări

NSHTOU - cablu certificat conform VDE 0250-814

Construcție

Pret: 104,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-poliuretan-pentru-macaraoflex-crane-nshtou-7g2-5-286306>